



Ескарo Україна ТОВ
пр-т Маршала Жукова 4/Д 65121 м. Одеса, Україна
Тел. (+380) 48 729 6400 Факс +380 48 729 6401
www.eskaro.com



Шведская Группа Компаний Eskaro представляет новую серию высококачественных отделочных материалов ТМ AURA färg для профессионального и самостоятельного ремонта. Продукция ТМ AURA выпускается на собственных предприятиях в Финляндии, Эстонии, Украине, Белоруссии, России по единым Стандартам и Требованиям Eskaro Group AB.

Мы бережно несем Высокий Стандарт туда, где находится наш Потребитель.

Линейка AURA färg:

- Не требует специальных навыков в работе.
- Удобна в нанесении: легко раскатывается, не брызгает, не оставляет подтёков.
- Широкий и доступный ассортимент продукции: интерьерные и фасадные краски, штукатурки, грунты, продукция специального и декоративного назначения.
- Отвечает стандартам ЛКМ в странах Евросоюза: стабильность качества, гарантия долговечности покрытия, экологическая безопасность.
- Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия и гигиеническими заключениями.

Продуманность и взвешенность выбора – скандинавский подход к жизни.

I Nordens Färg. В цвете Севера

Mästare

Mattlatex

Fasad Fort

Fasad Expo

Fasad Residens

Dekor Relief

Dekor Putz Grund

Dekor Putz

Паста пигментная

Unigrund Kraft





AURA Mästare

глубокоматовая краска
для потолков и стен

УКРЫВАЕТ
100%

Белая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. Обладает высокой укрывистостью и лёгкостью в нанесении. Повышенная адгезия позволяет многократное нанесение слоёв. Рекомендуется использовать для быстрого и эффективного перекрашивания. После высыхания краска образует равномерное, совершенно матовое покрытие.

Назначение:

по новым или ранее окрашенным воднодисперсионными красками минеральным основаниям – бетону, силикатному кирпичу, заштатлеваным или оштукатуренным поверхностям, а также гипсокартону внутри помещений с нормальной влажностью.

Расход:

5-6 м²/л
на один слой.
Расход краски
зависит
от типа
и подготовки
поверхности.



Фасовка: 2,5 л | 5 л | 10 л

AURA Mattlatex

моющаяся краска
для потолков и стен

ЭКОНОМИЧНА
В РАСХОДЕ!

Высококачественная белая матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией, укрывистостью и лёгкостью в нанесении. Экономична в расходе. Быстро сохнет. После высыхания, краска образует равномерное, матовое покрытие, устойчивое к мокрому истиранию. Паропроницаема.

Назначение:

по новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными красками минеральным основаниям – бетону, силикатному кирпичу, заштатлеваным или оштукатуренным поверхностям, а также гипсокартону, древесным материалам, стеклообоям и пр. внутри помещений.

Расход:

6-8 м²/л на один слой.
Расход краски
зависит от типа
и подготовки
поверхности.



Фасовка: 1 л | 2,5 л | 5 л | 10 л



AURA Fasad Fort

атмосферостойкая
краска для фасадов



Белая матовая акриловая краска для фасадов. Удобна в нанесении. Обладает высокой укрывистостью и адгезией. Создаёт паропроницаемое покрытие. Надёжно защищает фасад от атмосферных воздействий. Надолго сохраняет защитные свойства и насыщенный цвет.

Назначение:

фасадная краска предназначена для окрашивания прочного бетона, легкого бетона, оштукатуренных поверхностей, цементно-волокистых плит, силикатного кирпича. Используется для обновления ранее окрашенных поверхностей, декоративных штукатурок, а также в системах теплоизоляции. Применяется также для получения матовых, устойчивых к мытью покрытий внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью по гипсокартону, древесным материалам, стеклообоям и пр.

Расход:

4-7 м²/л
на один слой.
Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.



Фасовка: 2,5 л | 5 л | 10 л

AURA Fasad Expo

универсальная краска
для фасадов и интерьеров



Белая матовая акриловая краска для наружных и внутренних работ. Обладает очень хорошей укрывистостью. Идеально подходит для неровных и пористых поверхностей. Повышенная адгезия позволяет применение по гладким, тяжело поддающимся окраске поверхностям. Создаёт атмосферостойкое покрытие, которое прекрасно моется и сохраняет насыщенность цвета.

Назначение:

по новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными красками минеральным основаниям – бетон, силикатный кирпич, зашпательванные, оштукатуренные и др. пористые поверхности. Применяется также для образования матовых покрытий, устойчивых к мытью внутри помещений – гипсокартон, древесные материалы, стеклообои и пр.

Расход:

4-7 м²/л.
Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.



Фасовка: 2,5 л | 5 л | 10 л



AURA Fasad Residents

фасадная краска
модифицированная силиконом



Белая матовая акриловая краска для фасадов, модифицированная силиконом. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами и эффектом самоочистки. Легко наносится и имеет хорошую адгезию к основанию. Создает паропроницаемое покрытие. Защищает поверхность от намокания, но пропускает влагу в виде пара изнутри здания. Образует поверхность, стойкую к атмосферным и механическим воздействиям, в том числе в условиях промышленной и морской среды. Устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Назначение:

для окрашивания прочного бетона, легкого бетона, цементно-известковой штукатурки, цементно-волоконных плит, силикатного кирпича.

Расход:


4-7 м²/л.
Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.



Фасовка: 2,25 л | 4,5 л | 9 л

AURA Dekor Relief

структурная краска
для фасадов и интерьеров



Готовая к применению структурная акрилатная краска с мраморной крошкой для создания декоративно-защитного покрытия. Наносится валиком и легко структурируется. Не требует профессиональной подготовки в нанесении. Скрывает мелкие неровности, образует эластичную поверхность, стойкую к атмосферным и механическим воздействиям, в том числе в условиях промышленной и морской среды. Создает водоотталкивающее и паропроницаемое покрытие - защищает поверхность от намокания, но пропускает влагу в виде пара изнутри здания.

Назначение:

для окрашивания прочной цементно-известковой штукатурки, бетона, легкого бетона, асбоцемента, силикатного кирпича а также декоративной отделки потолков и стен в жилых помещениях, конторах, магазинах, подъездах и т.д.

Расход:

2 - 3 м²/л.
Расход зависит от метода нанесения и желаемой структуры.



Фасовка: 2,25 л | 9 л



AURA Dekor Putz Grund

адгезионная грунтовка

сцепление
100%

Готовая к применению адгезионная грунтовка для создания промежуточного слоя перед нанесением структурных штукатурок, при внутренних и наружных работах. Способствует формированию декоративной структуры. Обладает хорошей паропроницаемостью и водостойкостью.

Назначение:
специальная адгезионная грунтовка, которая применяется перед нанесением структурных штукатурок при наружных и внутренних работах, улучшает сцепление штукатурки с основанием.

Расход:
4-5 м² / л
в зависимости
от основания.



Фасовка: 10 л

AURA Dekor Putz

структурная штукатурка



Готовая к применению декоративная структурная штукатурка для внутренних и наружных работ. Стойка к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и паропроницаемостью.

Назначение:
акриловая штукатурка для создания структурных покрытий на поверхностях стен фасадов и внутри помещений, в том числе на поверхностях подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (стены лестничных маршей и площадок, холлов).

Расход:
2,5-2,8 кг/м²,
в зависимости
от типа
поверхности
и желаемой
структуры



Фасовка: 25 кг



**ЯРКИЕ
НАСЫЩЕННЫЕ
ЦВЕТА!**

AURA

паста пигментная

Водно-дисперсионная акриловая пигментная паста для внутренних и наружных работ.

Назначение:

для колеровки водно-дисперсионных красок (интерьерных и фасадных), декоративных штукатурок, а так же для использования в чистом виде для цветового оформления интерьеров и деталей фасадов.

В последнем случае паста образует водостойкое паропроницаемое покрытие.

Пигментные пасты AURA различных цветовых оттенков можно смешивать между собой.



Фасовка: 0,25 л | 0,75 л

AURA Unigrund Kraft

укрепляющий грунт глубокого проникновения

**ГОТОВ
К ПРИМЕНЕНИЮ!**

Готов к применению. Глубоко проникает и укрепляет основание. Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.

Увеличивает прочность поверхностного слоя. Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, уменьшая расход последующего слоя краски. Не препятствует проницаемости паров. Без запаха.

Назначение:

для наружных и внутренних работ, грунтования и укрепления пористых, чувствительных к влаге, неравномерно впитывающих и пылящих оснований перед окраской латексными красками, облицовкой керамической плиткой, приклеиванием обоев, шпательованием, перед заливкой самовыравнивающихся полов.

Расход:

8 – 10 м²/л, в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.



Фасовка: 3 л | 10 л