



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



eskaro

Жизнь полна красок

4	О фирме
6	Свойства красок
7	О чём говорит этикетка
8	Тонировочная система Eskarocolor
10	КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
10	<i>потолок, стена</i>
	Primo 2, Sympathia, Mattilda, Structura,
	Akrit 4, Akrit 7, Akrit 12, Akrit 20, Akzent, Objekt
15	<i>дверь, пол, радиатор</i>
	Norden 30, Norden 70, Element, Floor
16	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
17	<i>каменный фасад</i>
	Akrit F, Forsil, Sokkel, Akrit F Primer, Aquastop Waterproof S
19	<i>деревянный фасад</i>
	Linaölivärnits, Kantri, Veranda Primer, Veranda
22	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА AURA
	Biostop, Balance, Effect AF, Terrace, Lasur, ColorWood Aqua,
	Protect, Wood Cleaner
27	ЭМАЛЕВЫЕ КРАСКИ
	<i>дерево, металл</i>
	Accord tix, Accord 30, Accord 90
28	<i>окно, дверь</i>
	Windoora
29	ЛАКИ, МАСЛА
29	<i>пол, дерево</i>
	Marine Lakk 10, Marine Lakk 40, Marine Lakk 90
30	<i>пол, паркет</i>
	Parketilakk WE, Parketilakk WE Extra
31	<i>пол, паркет, дерево, стена</i>
	Parketilakk SE 30, Parketilakk SE 60, Granitlakk Aqua, Granitlakk S
32	<i>стена, дерево, баня</i>
	Kabinet 20, Kabinet 70, Sauna Oil, Saunalakk
33	КЛЕИ
33	<i>пол, дерево</i>
	Puiduliim B3, PVA
34	<i>стена, потолок</i>
	Seinaliim, Styropor, Polyfix
35	ШПАКЛЕВКИ
	Fine Pro Filler, Fine Filler, Aqua Filler, Face Filler
37	ВЛАГОИЗОЛЯТОРЫ
	Aquastop, Aquastop Professional, Aquastop Bond
38	ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ
38	<i>грунты, защитные средства</i>
	Aquastop Bio, Contact Grunt, Monolit, Biotol Spray, Biotol E, Time+
41	Для заметок



Предприятие по производству лакокрасочных изделий Eskaro AS было основано в 1993 году.

В 1995 заработал небольшой завод в Таллинне, где производилось несколько видов красок и клеев.

В 2005 году был построен новый завод в Маарду, снабженный современным производственным оборудованием и выпускающий более 9 000 т продукции в год.



ESKARO GROUP AB Sweden - международная группа компаний по производству лакокрасочных материалов.

В группу компаний Eskaro входят предприятия в 6 странах: Финляндия (основано в 1975 г.), Эстония (основано в 1993 г.), Украина (основано 1996 г.), Беларусь (основано в 1997 г.), Латвия (основано в 1998 г.), Россия (основано в 1998 г.).

В 2007 году предприятия были объединены в холдинговой компании Eskaro Group AB, зарегистрированной в городе Гётеборг (Göteborg), Швеция.

Сегодня заводы группы ESKARO выпускают свыше 30 000 тонн продукции в год. Более 500 сотрудников во всех Подразделениях ESKARO обеспечивают производство, логистику и поддержку дистрибьюторов в странах ЕС, Беларуси, России и Украине.

Ассортимент продукции, который выпускает холдинг ESKARO, насчитывает более 200 видов продукции собственных торговых марок: Eskaro, Aura Wood, Aura färg, Kapral, Titan, Condor, а также более 10 ТМ производимых под private label.



Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом ISO 9001:2000.



Eskaro AS - первое производство в Эстонии, которое удостоено признания Европейским Союзом за экологичность процесса по выпуску продукции. Экологическую маркировку «Цветок Европейского Союза», получила краска Primo 2.



Ряду продукции ТМ Eskaro присвоен сертификат, подтверждающий соответствие требованиям класса эмиссии: Primo 2, Akrit 4, Akrit 7, Akrit 12, Akrit 20.

СВОЙСТВА КРАСОК

На свете не существует универсальной краски. В каждом доме, в каждой квартире имеются помещения с различными условиями эксплуатации: кухня, где требуется частое мытье потолка и стен; ванная комната, где от краски ожидают высокой влаго- и водостойкости. Общие и хозяйственные помещения могут быть окрашены красками, требующими к износостойкости которых не так серьезны, а отделка детской комнаты непременно должна быть выполнена материалами, не выделяющими в воздух вредных веществ. Для потолка обычно требуется просто белоснежная краска, а для фасада деревянного дома - краска, созданная с учетом особенностей древесины, как строительного материала.

Прежде чем наша продукция попадает к потребителю, она проходит самую тщательную лабораторную проверку целого ряда свойств. В этом каталоге мы приводим лишь те из них, которые помогут вам быстро выбрать наиболее подходящий материал.

РАСХОД

Количество краски, необходимое для укрывания определенной площади поверхности малярным слоем (в соответствии с инструкцией по применению). Зависит как от свойств самой краски, так и от особенностей окрашиваемой поверхности: пористости, разницы в насыщенности цвета краски и основания, а также от способа нанесения покрытия, рабочего инструмента, опыта маляра и т.д. В каталоге приводится расход краски на однослойное покрытие.

Класс по DIN EN 13300	Укрывистость, %	Обозначение в каталоге
1	Больше 99,5	
2	98 - 99,5	
3	95 - 98	
4	Меньше 95	

УКРЫВИСТОСТЬ

Способность краски перекрывать контрастную подложку. Зависит от свойств краски и ее расхода. В соответствии с международным стандартом DIN EN 13300 краски по укрывистости подразделяются на 4 класса (см. таблицу).

Класс по DIN EN 13300	Характеристика покрытия	Обозначение в каталоге
1	Отличная стойкость к истиранию	
2	Хорошая стойкость для наружных покрытий и покрытий для влажных помещений. Выдерживает частую влажную уборку с применением моющих средств	
3	Стойкость достаточна для большинства помещений с нормальными условиями эксплуатации. Выдерживает влажную уборку	
4	Для стен и потолков в сухих помещениях. Выдерживает легкую влажную уборку	
5	Для потолков в сухих помещениях	

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Зависит от рабочих условий: температуры и влажности воздуха, а также от толщины покрытия.

СТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ

Характеризует влагостойкость и механическую прочность красочной пленки. По DIN EN 13300 воднодисперсионные краски классифицируются следующим образом (см. таблицу).

БЕЛИЗНА

Определяет декоративные свойства потолочных красок (после полного высыхания поверхности). Для красок, предназначенных к тонированию, этот показатель не имеет большого значения.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЭТИКЕТКА

Пиктограммы расскажут об основных свойствах продукта, его применении, условиях и сроках хранения.



ПРИМЕНЕНИЕ

- для внутр. работ
- для наруж. работ
- для внутр. и наруж. работ



НАНЕСЕНИЕ

Рабочие инструменты, способы нанесения: кисточкой / методом окунания / глубокой распылителем / валиком (при темп. не ниже 5°C)



РАСХОД

Расход:
- для струганой доски
- для пиленной доски
- на 1 слой



ВЫСЫХАНИЕ

от пыли/
при температуре 20°C



РАЗБАВЛЕНИЕ, ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Для очистки рабочих инструментов и для разбавления использовать уайт-спирит/воду



СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет / 2 года
в плотно закрытой таре



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА КРАСКИ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



ДОБАВЛЯТЬ ПОМЕШИВАЯ



3 УПАКОВКИ НА 10L



ТОНИРУЕТСЯ ПО СИСТЕМЕ Eskarocolor



По описанию на лицевой стороне легко составить представление о назначении продукта

Базовые краски:
А белая
TR прозрачная

Наш адрес:

ESKARO AS
Fosforiidi 20,
Maardu 74114
Tel. (+372) 621 7969,
621 7959, 621 7949
Faks (+372) 621 7968

Количество продукта в таре

Штрих-код

0,9 L



Дата

18.09.2012

Номер партии

0476.

Дата изготовления продукции и номер партии (может находиться на другой части этикетки)

- На сайте www.eskaro.com вы можете найти подробную информацию о свойствах и применении нашей продукции. Вы также можете задавать вопросы по телефону или по электронной почте.

color info
GSM (+372) 513 8081
colorinfo@eskaro.com

ТОНИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА Eskarocolor

Продукция, отмеченная в каталоге пиктограммой, тонируется по тонирующей системе Eskarocolor.



Тонирующая система Eskarocolor – это инструмент для воплощения современных тенденций в дизайне, которая существенно упрощает поиск наиболее благоприятных для вас цветов и их сочетаний.

В базе данных Eskarocolor имеются более 15 000 оттенков различных цветов из новых и традиционных каталогов: Harmony Synthesis, Harmony Deco, Colour Harmony, WoodColor, Spirit, Monicolor Nova, NCS, RAL и др.

Кроме того в системе Eskarocolor имеется:

WoodColor - специальная карта цветов для прозрачных продуктов, включая лаки и пропитки для дерева. Содержит 40 тонов.



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ “Life Style”

Для простого решения сложных дизайнерских задач, мы предлагаем готовые комбинации цветов - Eskarocolor «Life Style».

Цвета подобраны из каталога Harmony Synthesis и основаны на делении по социальным группам, где цвет является одним из выражений внутреннего состояния человека.

В течение жизни мы можем оказываться в разных социальных группах, у которых есть свои предпочтения и установки, стиль и цвет:

1. Townsfolk (Горожанин)
2. Businessman (Служащий офиса)
3. Student (Студент)
4. Family (Семья)
5. Tourist (Турист)
6. Villager (Деревенский житель)
7. Person (Личность)
8. Professional (Профессионал)



ТОНИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА Eskarocolor

БАЗОВЫЕ КРАСКИ

В системе Eskarocolor применяются следующие обозначения для тонируемой продукции:

A – Базовая краска, содержащая белый пигмент (диоксид титана). В нетонированном виде используется как белая краска или как основа для тонировки в светлые тона.

TR – Прозрачная базовая краска, не содержащая белого пигмента, для тонирования в интенсивные яркие тона. Без тонировки не используется.

EC – Тонируемые прозрачные лаки и пропитки для дерева. Могут применяться в нетонированном виде

ТОНИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Новая система Eskarocolor базируется на применении тонируемых паст Ecotint. Эти пасты являются более концентрированными, по сравнению с пастами, применявшимися ранее. Они не содержат ЛОС (летучих органических соединений) и соответствуют требованиям VOC-Directive 2004/42/CE. Среди 16 тонируемых паст – 2 специальные фасадные пасты, созданные на основе неорганических пигментов и входящие в рецептуры тонов для фасадных красок. Это позволяет увеличить стойкость покрытия к выцветанию и неблагоприятным погодным условиям.




Латексные глубокоматовые краски для потолков и стен в сухих помещениях. Применяются по новым или ранее окрашенным латексными или алкидными красками поверхностям из бетона, газобетона, гипсокартонных плит, ДСП, ДВП, по кирпичным, зашпаклеванным и оштукатуренным поверхностям, а также по поверхностям, оклеенным рулонными отделочными материалами. Идеальны для нанесения валиком. Образуют покрытия, не препятствующие естественному дыханию поверхностей. Для удлинения времени высыхания красок советуем добавлять в них средство Time + (см стр.40)



Primo2

Краска для потолков




Краска для потолка с Эко-маркировкой ЕС.
Белая совершенно матовая латексная краска без органических растворителей для окрашивания потолков в сухих жилых и общественных помещениях. Краска обладает очень хорошей укрывистостью.



Sympathia



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Краска с замедленным временем высыхания

Белая глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков в сухих жилых и общественных помещениях. Легко наносится, обладает прекрасной укрывистостью и замедленным временем высыхания, что позволяет получить равномерное, гладкое, без следов от валика покрытие.



2,85L 9,5L

Mattilda



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Полноматовая моющаяся краска для стен

Полноматовая устойчивая к мытью акрилатная краска. Краска обладает хорошей укрывистостью и отличается удобством в нанесении. Краска содержит воск, способствующие лёгкому удалению загрязнений с поверхности и придающий поверхности приятный бархатистый эффект.



0,95L 2,85L 9,5L

Structura



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Лёгкая структурная краска

Краска для декоративной отделки потолков и стен в жилых помещениях, конторах, магазинах, подъездах и т.д. Обладает прекрасной адгезией к новым или ранее окрашенным или оштукатуренным поверхностям из бетона, лёгкого бетона, ДСП или гипсовым плитам, кирпичу. Создаёт декоративное рельефное покрытие, скрывающее мелкие неровности. Внешний вид структуры зависит от способа нанесения.



3,2kg = 2,4L

11kg = 8,2L

Акрилатные краски для потолков и стен в тех помещениях, где требуется получение моющейся и долговечной поверхности. Краска наносится на новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, газобетона, асбоцемента, гипсокартона, ДСП, ДВП, а также оштукатуренные, зашпаклеванные и оклеенные рулонными отделочными материалами поверхности. Краски удобны в работе, не разбрызгиваются при нанесении. Почти не имеют запаха. Водоразбавимые. Для замедления времени высыхания окрашенных поверхностей можно добавить Time+ (см. стр. 44)

Akrit 4

Глубокоматовая краска для стен и потолков



Абсолютно матовая краска с очень хорошей укрывистостью. Выдерживает лёгкую влажную уборку. Для помещений с нормальными условиями эксплуатации. Подходит в качестве грунта под Akrit 7, Akrit 12 и Akrit 20.



0,95L 2,85L 9,5L



Совет: для окрашивания стены выбирайте качественный валик со средней длиной ворса (во время перерывов в работе кладите валик в полиэтиленовый пакет).

Akrit 7



Моющаяся шёлковоматовая акрилатная (жилые помещения, детские комнаты, спальни, офисные помещения и т.д). Обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не брызгает при нанесении. Выдерживает многократную влажную уборку. Тонируется в более 15 000 тонов.



Akrit 12



Износостойкая моющаяся полуматовая краска для стен

Полуматовая краска для окрашивания помещений с высокими эксплуатационными требованиями. Содержит компоненты, способствующие легкому удалению загрязнений с окрашенной поверхности. Выдерживает многократную влажную уборку. Тонируется в более 15 000 тонов.



Akrit 20



Особо прочная моющаяся полуматовая краска для стен

Полуматовая краска для ванных комнат и помещений с постоянно повышенной влажностью. Выдерживает многократную влажную уборку. Тонируется в более 15 000 тонов.



Совет: удаляйте малярную ленту сразу же после окончания малярных работ, не дожидаясь высыхания краски.

Akzent



Стойкость к истиранию



Укрывистость




Антибактериальная краска

Полуглянцевая акрилатная краска с хорошей укрывистостью и повышенной адгезией к различным подложкам. Содержит антибактериальные и противоплесневые добавки. Образует водоотталкивающее покрытие, устойчивое к истиранию и частому мытью с применением профессиональных моющих и дезинфицирующих средств (сертификат Rohm and Haas Europe Service). Сфера применения: потолки и стены в помещениях с высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями, а также сырые и влажные помещения, где на поверхностях возможна конденсация влаги (ванные комнаты, кухни, прачечные, бассейны, больницы, производственные помещения, вестибюли, коридоры и т.д.). Сертифицирован в немецкой лаборатории микробиологии Schülke & Mayr GmbH.



0,9L 2,7L 9L

Objekt



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Изолирующая краска

Матовая латексная краска, усиленная специальной синтетической смолой, для быстрого и эффективного перекрашивания сильнозагрязненных потолков и стен в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Хорошо изолирует пятна никотина, копоти, сажи и ржавчины, следы от протечек воды и другие загрязнения. Может быть использована также как грунт под акриллатексные отделочные краски. Предназначена для окрашивания поверхностей в подъездах и лестничных клетках, коридорах, гостиницах, потолков в кухнях. Краска обладает хорошей укрывистостью, повышенной адгезией к различным поверхностям, в том числе и к поверхностям, окрашенным алкидными красками.



0,9L 2,7L 9L

NB! Окрашенная поверхность достигает износостойкости по истечении одного месяца.

Norden 30

Norden 70



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Износостойкая акриловая краска для деревянных поверхностей и загрунтованных металлических деталей внутри помещений (оконные рамы, двери, детали мебели, обшивочные доски и другие элементы интерьера). Можно применять для окрашивания стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями.



0,9L 2,7L

Element



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Полуматовая водоразбавимая краска для загрунтованных или окрашенных отопительных радиаторов, а также деревянных и загрунтованных металлических деталей и изделий внутри помещений. Краска содержит ингибитор мгновенной коррозии. Покрытие выдерживает нагрев до 120°C. Не желтеет.

Краска для радиаторов



0,45L 0,9L 2,7L

Floor



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Уретан-алкидная краска для деревянных и бетонных полов в жилых, торговых, складских помещениях, ванных комнатах, в подвалах, на балконах. Применяется также для окраски полов в оснащенных навесами наружных помещениях. Глянцевая краска образует износостойкую поверхность, устойчивую к воздействию воды и бытовых химикатов. Тонируется в более 15 000 тонов.

Краска для пола



0,9L 2,7L



Akrit F



Укрывистость

Матовая акрилатная краска для новых или ранее окрашенных поверхностей из бетона, газобетона, асбоцемента, а также оштукатуренных поверхностей. Водоразбавимая, удобная в применении. Быстро высыхает на поверхности, атмосферостойкая. Хорошая паропроницаемость для водяных паров ($lt < 0,3$ m по DIN 52 615). Классификация по стандарту EN 1062-1 $G_3E_3S_1V_2W_2A_0C_0$.

Фасадная краска



2,85L 9,5L

Forsil



Укрывистость

Матовая краска на водной основе для новых и ранее окрашенных поверхностей из бетона, цементно-волоконных плит, оштукатуренных керамзитовых блоков, а также поверхностей, оштукатуренных цементно-известковыми составами. Содержит биоцид, предотвращающий рост мха и водорослей. Добавка силикона обеспечивает покрытию стойкость к воздействию воды и высокую проницаемость для водяных паров ($lt < 0,2$ m по DIN 52 615). Удобна в применении, быстро высыхает на поверхности, атмосферостойкая. Хорошие гидрофобные свойства ($w_{24} < 0,2$ kg/(m²·24h^{1/2}) по DIN 52 617). Классификация по стандарту EN 1062-1 $G_3E_3S_1V_2W_2A_0C_0$.

Силиконовая фасадная краска



2,85L 9,5L

Sokkel



Стойкость к истиранию

Укрывистость

Матовая акриловая краска для окраски бетонных цоколей и цокольных минеральных плит волокнистой структуры. Хорошо защищает поверхность от воздействия дождя и брызг. Благодаря содержащемуся воску окрашенная поверхность легко очищается от грязи. Классификация по стандарту EN 1062-1 $G_3E_3S_1V_2W_2A_0C_0$.

Цокольная краска



0,95L 2,85L 9,5L

Aquastop Facade

Фасадный грунт (концентрат)



Грунтовка с гидрофобизирующим эффектом для обработки перед окрашиванием акриловыми красками (Akrit F, Forsil, Sokkel) сильно или неравномерно впитывающих оснований: бетона, штукатурки, известняка и др. Укрепляет поверхность, улучшает адгезию краски, уменьшает ее впитывание и расход последующего отделочного материала. Препятствует появлению высолов. Состав разбавляется водой в соотношении 1:3 - 1:10.



1L 3L 10L

Aquastop Waterproof S

Гидрофобизатор для каменных поверхностей



Состав для длительной (5 ... 8 лет) защиты от влаги пористых минеральных поверхностей: бетона, газобетона, силикатного кирпича, асбоцементных плит, природного и искусственного строительного и отделочного камня, в том числе, нешлифованного гранита и мрамора, доломита, тротуарной плитки и т.д. Глубоко проникает в поры материала, не создавая поверхностной плёнки, придаёт водоотталкивающие свойства обработанным поверхностям, уменьшает капиллярное проникновение дождевой воды и брызг в поверхность. Обработанная поверхность остается проницаемой для паров воды. Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.



1L 3L





Linaölivvärnits



Натуральная (100%) льняная олифа для пропитки и грунтования внутренних и наружных поверхностей из дерева, бетона, штукатурки, ДСП. Используется также для разбавления масляных красок. Не содержит растворителей.

Олифа



1L 3L

Kantri

Масляная краска для дерева



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Глянцевая масляная краска для наружных работ для окрашивания стен деревянных домов, оконных рам и других наружных деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для обработки ранее окрашенной древесины. В состав краски входят модифицированные масла, тиксотропные добавки и эффективные дерево-защитные вещества. Перед окраской новую поверхность рекомендуется обработать средствами Aura Biostop и Veranda Primer. Тонируется.



0,9L 2,7L

Veranda Primer

Грунтовочная краска для древесины



Стойкость к истиранию




Матовая масляно-алкидная грунтовочная краска для для грунтования деревянных поверхностей перед окрашиванием воднодисперсионными, алкидными и масляными красками при наружных работах. Сфера применения: новые или ранее окрашенные деревянные стены, обшивочные доски, ограды и тд. Грунтовочная краска хорошо прилипает к поверхности, улучшает адгезию покровного слоя краски, обладает высокими проникающими качествами и уменьшает разбухание и усадку древесины, которые происходят под воздействием влаги. Содержит вещества, защищающие от вредных атмосферных воздействий и плесневения.



0,9L 2,7L

Veranda

Масляно-акриловая краска для древесины



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Полуматовая масляно-акриловая краска на водной основе для деревянных фасадов, обшивочных досок, оград и тд. при наружных работах. Содержит вещества, защищающие древесину от вредных атмосферных воздействий и плесневения. Для грунтования поверхности перед окрашиванием использовать средства Aura Biostop или Aura Biostop Aqua и грунтовочную краску Veranda Primer. Тонируется.



0,95L 2,85L

Совет: для окрашивания деревянных поверхностей используйте фасадную кисть. Лучше всего красить фасад в сухую, безветренную и облачную погоду.



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ

Древесина способна десятилетиями хорошо сохраняться при условии ее правильной защиты от вредного воздействия атмосферных и биологических воздействий. Главными врагами древесины являются: вода, перепады влажности и температуры, солнечные лучи, кислород воздуха, ветер, микроорганизмы (грибы и бактерии) и насекомые-вредители древесины. Степень защиты и, следовательно, вид применяемого материала, зависят от того, в каких условиях древесина эксплуатируется. При использовании древесины в сухих помещениях где отсутствует риск ее увлажнения, а соответственно, и риск поражения ее микроорганизмами и насекомыми, нет необходимости в использовании составов, содержащих биоциды. Серия дерево-защитных средств AURA была разработана исходя из принципа необходимой достаточности: биоциды там, где необходимо.

Руководствуясь принципами Устойчивого развития, Исследовательский Центр Eskaro Group AB разрабатывает продукцию, используя новые технологии и сырьё, которое обеспечивает древесине эффективную защиту, не угрожая окружающей среде.



Biostop

Биозащитный грунт



Грунт глубокого проникновения с оптимальным содержанием биоцидов. При использовании декоративных составов Aura для наружных работ предварительное грунтование поверхностей грунтом Biostop обязательно. Благодаря комплексу биоцидных добавок Biostop надежно предохраняет древесину от гниения, плесневения, синевы и насекомых-вредителей. Содержит модифицированную алкидную смолу, что обеспечивает хорошее сцепление последующего покрытия с загрунтованной древесиной. Поверхность, пропитанную составом Biostop, необходимо обрабатывать составами Balance или Lasur, или краской.



0,7L 2,7L 9L

Balance

Классический декоративный деревозащитный состав



Хорошо впитывается в древесину, образуя декоративный полупрозрачный слой, который подчеркивает текстуру древесины и обеспечивает длительную защиту. Благодаря отсутствию биоцидов может применяться и как для внутренних так и для наружных работ. При наружных работах древесину предварительно обработать составом Biostop, при эксплуатации древесины в жестких погодных условиях советуем в состав добавить Effect AF для обеспечения дополнительной защиты от биопоражений и влаги. Тонируется по карте цветов WoodColor+ готовые тона. Не рекомендуется использовать бесцветный продукт для наружных работ.



0,7L 2,7L 9L

Effect AF

Усилитель защитных свойств



Концентрированная добавка для финишных составов на основе алкидного и масляного связующего, увеличивающая их влаго- и биостойкость. Применяется для обработки древесины, находящейся в жестких погодных условиях. Увеличивает водоотталкивающий эффект покрытия и его стойкость к растрескиванию, повышает стойкость финишного покрытия к мхам и водорослям. Использование: 1 банка (0,3 L) на ведро 2,7 L.



0,3L

Terrace

Масло для террас



Состав на основе натуральных тунгового и льняного масел для защиты и декоративной отделки наружных деревянных поверхностей. Предназначен для обработки деревянных изделий и конструкций: террас, настилов, мостков и других горизонтальных поверхностей, а также перил, лестниц, оград и тп. Предохраняет древесину от гниения, плесневения, синевы и атмосферных воздействий. Тонируется по карте цветов WoodColor Oil.



0,7L 2,7L 9L



Lasur



Декоративный деревозащитный состав с УФ фильтром

Деревозащитный состав со специальными добавками, образующий на поверхности толстослойное эластичное покрытие, имеющее высокую стойкость к растрескиванию. Состав удобен в применении: не капает с кисти, не образует потёков на вертикальных поверхностях. Lasur обеспечивает долговременную защиту древесины. Благодаря отсутствию биоцидов может применяться и как для внутренних так и для наружных работ. При наружных работах древесину предварительно обработать составом Biostop, при эксплуатации древесины в жестких погодных условиях советуем в состав добавить Effect AF для обеспечения дополнительной защиты от биопоражений и влаги. Тонируется по карте цветов WoodColor + готовые тона. Не рекомендуется использовать бесцветный продукт для наружных работ.



0,7L 2,7L 9L

ColorWood Aqua

Водоразбавимое декоративно-защитное средство для деревянных фасадов



Состав на базе водной эмульсии алкидной смолы для обработки новых необработанных или очищенных от старого покрытия загрунтованных бревенчатых, пиленных и строганных наружных, а также и внутренних деревянных поверхностей. Создает на поверхности полупрозрачный слой с высокими декоративными свойствами, защищающий дерево от неблагоприятных атмосферных воздействий. При наружных работах древесину предварительно обработать составом Biostop или Biostop Aqua. Предназначен для обработки стеновых панелей, обшивочных досок, оград, дверей, оконных рам, карнизов, садовой мебели и т.п. изделий и конструкций, а также ДСП, фанеры и шпона. Не рекомендуется применять по промасленным или пропитанным олифой поверхностям. Бесцветный состав тонируется в системе Eskarocolor по цветовой карте WoodColor. Готовые тона: Mahogany, Cacao, Coffee, Cactus, Vanilla, Mandarin.



0,7L 2,7L 9L



Protect

Состав для глубокой пропитки скрытых деревянных конструкций



Средство для глубокой пропитки скрытых деревянных конструкций. Содержит активные вещества для защиты древесины от гниения. Сфера применения: несущие элементы кровельных конструкций (стропила), лаги, балки и другие скрытые конструкции, не требующие декоративной отделки, изготовленные из новой или неповрежденной старой древесины. Обработанная поверхность приобретает светло-зелёный цвет. Не подходит для поверхностей, находящихся в соприкосновении с землёй.



0,7L 2,7L 9L

Wood Cleaner

Чистящее средство для древесины



Чистящее средство с отбеливающим эффектом для очистки от загрязнений, лишайников и плесени деревянных фасадов, бревенчатых домов, дверей, садовой мебели и пр. деревянных поверхностей. Подходит также для очистки минеральных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.



1L





Accord tix

Тиксотропная алкидная эмаль



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Полуматовая тиксотропная (нестекающая) алкидная эмаль применяется для окрашивания деревянных, металлических и других изделий при наружных и внутренних работах (двери, оконные рамы, элементы интерьера, в т.ч. детали мебели, радиаторы и т.д.). Особенно хорошо подходит для окрашивания вертикальных поверхностей. Образует прочную гладкую поверхность без подтеков. Краска желеобразная, при нанесении хорошо распределяется по поверхности.



0,9L 2,25L

Accord 30 Accord 90

Полуматовая алкидная эмаль

Глянцевая алкидная эмаль



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Универсальная алкидная эмаль применяется для окрашивания деревянных, металлических и др. изделий при наружных и внутренних работах (двери, оконные рамы, элементы интерьера, в т.ч. детали мебели, радиаторы и т.д.). Подходит также для каменных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.



0,9L 2,25L

Windoora

Краска для окон и дверей нового поколения



Стойкость к истиранию



Укрывистость



Полуглянцевая белоснежная, водоразбавимая алкидная эмаль для окрашивания деревянных оконных рам, дверей, наличников, подоконников и других новых или ранее окрашенных деревянных поверхностей, а также для окрашивания мебельных деталей при внутренних и наружных работах. Подходит также для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей при внутренних работах. Образует гладкую, износостойкую поверхность.




0,9L (2,7L)



Продукция на водоразбавляемом алкидном связующем сочетает в себе положительные свойства и алкидной и водной краски: от алкидной эмали - механические свойства плёнки: гладкая, с высокой твёрдостью, износо- и водостойкая. От водных красок - почти не пахнет, анти-блокинг (при высыхании теряет липкость).

Marine lakk 10 Marine lakk 40 Marine lakk 90



Стойкость к истиранию



Уретан-алкидный лак для внутренних и наружных работ. Содержит УФ-фильтр. Образует износостойкую поверхность, устойчивую к воздействию воды и бытовых химикатов.

Сфера применения: деревянные лодки и яхты. Подходит также для лакировки оконных рам, дверей, полов и других деревянных поверхностей. Тонируется.

Матовый тиксотропный лак для яхт

Полуматовый лак для яхт

Глянцевый лак для яхт



0,95L 2,4L 9,5L



Parketilakk WE

Водоразбавимый паркетный лак



Стойкость к истиранию



Однокомпонентный водоразбавимый полуматовый лак на основе акрилата и полиуретана. Покрытие устойчиво к воде и бытовым химикатам. Не желтеет. Может использоваться совместно с грунтом Parketigrunt WE, снижающим склеивание элементов паркета по краям. Предназначен для покрытия прочно склеенного мозаичного или штучного паркета в жилых и общественных помещениях.



Parketilakk WE Extra

Особо прочный паркетный лак



Стойкость к истиранию



Однокомпонентный полуматовый водный лак на основе полиуретана и акрилата. Обладает отличной механической прочностью и стойкостью к бытовым химикатам (соответствует австрийским нормам Ö-Norm C2354, класс C). Подчеркивает природную структуру древесины, оттеняет ее естественный цвет. Не желтеет. Рекомендуется для новых или ранее залакированных деревянных и паркетных полов с повышенными требованиями к износостойкости (офисы, школы, рестораны, музеи и тп).




Совет: используйте качественный валик для лака (например велюровый) или шпатель для лака из нержавеющей стали.

Parketilakk SE 30

Parketilakk SE 60

Полуматовый лак для пола

Полуглянцевый лак для пола



Стойкость к истиранию



Износостойкий уретаналкидный лак. Предназначен для покрытия паркета в жилых помещениях, лакировки деревянных лестниц и других изделий из дерева. Также рекомендуется для обработки бетонных полов (лакировка, связывание пыли). Устойчив к воздействию воды и бытовых химикатов.



1L 2.5L 10L

Granitlakk Aqua

Полуматовый водоразбавимый лак для камня



Акриловый лак для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий и декоративной отделки различных минеральных поверхностей, таких как кирпич, бетон, клинкер, штукатурка, искусственный и природный камень (гранит и др.) Подчеркивает фактуру и насыщенность цвета обработанной поверхности, придает ей эффект «мокрого камня». Для внутренних и наружных работ.



0,95L 2,37L 9,5L

Granitlakk S

Полуматовый органоразбавимый лак для камня



Органоразбавимый акриловый лак для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий и декоративной отделки различных минеральных поверхностей, таких как кирпич, бетон, клинкер, штукатурка, искусственный и природный камень (гранит и др.) Идеально подходит для декоративной защиты горизонтальных каменных и бетонных поверхностей при наружных работах (тротуарная, фасадная и напольная плитка, элементы фасадов и оград, каменные террасы). Придает эффект «мокрого камня». Для внутренних и наружных работ.



1L 3L 10L

Совет: избегайте сквозняков при лакировании.

Kabinet 20

Kabinet 70



Стойкость к истиранию



Полуматовый водоразбавимый лак для стен

Глянцевый водоразбавимый лак для стен

Светостойкий акриловый лак для отделки деревянных поверхностей (стеновые и потолочные панели, бревна, брусья, двери, плинтусы, элементы мебели и т.д.) внутри помещений. Лак можно использовать для покрытия бетонных, кирпичных, оштукатуренных каменных оснований, а также ранее окрашенных или оклеенных бумажными обоями поверхностей для придания им влаго- и износоустойчивости.



0,95L 2,4L

Sauna Oil



Стойкость к истиранию



Состав для защиты банных полок

Смесь масел, защищающая поверхность от воздействия влаги и грязи. Поверхности, обработанные Sauna Oil меньше нагреваются и их легко содержать в чистоте. Состав нетоксичен, не имеет запаха, усиливает цвет дерева и подчеркивает его текстуру. Предназначен для чистых необработанных деревянных поверхностей, непосредственно контактирующих с кожей человека (полки, подголовники, опоры для спин в банях и саунах и тп).



0,4L

Saunalakk



Стойкость к истиранию



Лак для бани

Полуматовый акриловый лак для деревянных поверхностей во влажных помещениях. Хорошо впитывается, быстро высыхает. Способствует созданию водо- и грязеотталкивающей поверхности, устойчивой к частому мытью. Защищает поверхность от плесневения и воздействия высокой температуры (до 110°C). Лак белого цвета, при высыхании - прозрачный. Сфера применения: лакирование обшитых деревом стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов в банных и моечных помещениях, также в раздевалках. Не рекомендуется для обработки полок и банных скамеек.



0,95L 2,4L

Puiduliim B3



Влагостойкий клей для дерева

Влагостойкий клей для дерева (D3 по DIN EN 204).
Предназначен для внутренних и наружных работ
(окна, двери, садовая мебель и т.д.).
Клеевой шов устойчив при температуре от -30 до +80°C.

Условия работы.

Температура в помещении: не ниже 15°C.
Относительная влажность воздуха: около 50%.
Температура древесины: 15 - 20°C.
Влажность древесины: 7 - 12%.
Открытое время (open time):
не более 4 - 6 мин.



0,33L 0,75L 2,5L 10L

Liim PVA



Универсальный клей ПВА

Клей предназначен для склеивания бумаги,
картона, кожи, ткани, изделий из дерева,
приклеивания керамической плитки, линолеума
на тканевой или утепленной подоснове.
Для внутренних работ.



0,33L 0,75L 1L 2,5L 10L



Seinaliim



Готовый к применению клей для стеклообоев, моющихся, ПВХ на бумажной основе, текстильных и бумажных обоев и других рулонных настенных покрытий в сухих помещениях.

Клей для обоев



1L 2,5L 5L 10L

Styropor



Готовый к применению клей для приклеивания потолочных плиток и других покрытий на основе вспененного полистирола (пенопласта) на бетон, гипсокартон, древесину, ДВП, ДСП, на окрашенные поверхности. Для сухих помещений.

Клей для потолочных плиток



1kg = 0,7L 3kg = 2,1L

Polyfix



Влагостойкий клей для приклеивания ПВХ-покрытий, клеенки, покрытий на основе вспененного полистирола (пенопласта) и пробки, а также других отделочных материалов на бетон, гипсокартон, древесину, ДВП, ДСП, на окрашенные поверхности. Для сухих и влажных помещений.

Универсальный клей



0,6L 2,5L

Акриловые шпаклевки FILLER отличают хорошая заполняющая способность, легкость и удобство при нанесении и шлифовке.

Fine Pro Filler

Легкая финишная шпаклевка



Легкая белоснежная мелкозернистая шпаклевка для внутренних работ. Применяется для заполнения небольших трещин и углублений, а также для окончательного выравнивания перед окрашиванием поверхностей из бетона, штукатурки, гипса, гипсокартонных плит, зашпаклеванных поверхностей. Плотность: 1,2 кг/л. Максимальный размер частиц: 0,1 мм. Выдерживает слой: до 2 мм.



0,6L 2,5L 10L



Fine Filler



Готовая к применению мелкозернистая шпаклевка для внутренних работ. Применяется для выравнивания бетона, штукатурки, гипса, гипсокартонных плит и других строительных подложек, а также для заделки небольших трещин, углублений и швов.

Плотность: 1,7 кг/л.

Максимальный размер частиц: 0,15 мм.

Максимальная толщина слоя: до 2 мм.

После высыхания шпаклеванную поверхность шлифовать тонкой наждачной бумагой (nr. 150...180).



0,6L 2,5L 10L

Aqua Filler



Белая легкая влагостойкая шпаклевка для внутренних работ во влажных помещениях. Хорошо заполняет трещины и углубления. Прекрасно шлифуется. Применяется для заполнения и выравнивания трещин, углублений и неровностей на поверхностях из бетона, штукатурки, гипса, легкого бетона, гипсокартонных плит.

Плотность: 1,2 кг/л.

Максимальный размер частиц: 0,15 мм.

Выдерживает слой: до 5 мм.

Влагостойкая шпаклевка



0,6L 2,5L 10L

Face Filler



Легкая влагостойкая шпаклевка для выравнивания трещин, повреждений и неровностей на бетонных, каменных, оштукатуренных и т.п. поверхностях при наружных, а также внутренних работах. Легко наносится толстым слоем. Не содержит цемента.

Плотность: 1,2 кг/л.

Максимальный размер частиц: 0,25 мм.

Выдерживает слой: до 10 мм.

Универсальная заполняющая шпаклевка



2,5L 10L

Совет: для грунтования шпаклеванных поверхностей внутри помещений используйте раствор Aquastop, а при наружных работах - раствор Akrit F Primer.

Aquastop



Грунт-влагоизолятор (концентрат)

Состав для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей перед окраской водоразбавимыми красками, облицовкой керамической плиткой, приклеиванием обоев, шпаклеванием. Улучшает сцепление отделочных материалов с основой. Защищает поверхность от влаги. Увеличивает стойкость поверхности к истиранию. В зависимости от пористости поверхности разбавить водой в соотношении 1:3 - 1:5. Для внутренних работ.



0,5L 1L 3L

Aquastop Professional



Грунт-влагоизолятор (концентрат)

Специальная полимерная дисперсия добавляется к цементным и известковым строительным растворам. Для грунтования бетонных полов, пористых и чувствительных к влаге поверхностей. Улучшает сцепление растворов с основой. Повышает устойчивость поверхности к истиранию, к влаге и маслам. Состав смешивается с водой, используемой для приготовления строительных растворов, а для нанесения на поверхность разбавляется водой в соотношении 1:3 - 1:10. Для внутренних работ.



0,5L 1L 3L 10L

Aquastop Bond



Сцепляющая дисперсия (концентрат)

Сцепляющая дисперсия для укрепления оснований и повышения адгезии отделочных слоев. Применяется для грунтования бетонных полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей, полов из ДСП и ДВП перед наклеиванием линолеума, а также для обработки слабых минеральных оснований перед нанесением отделочных материалов. Для грунтования поверхностей разбавить водой в соотношении 1:5.....1:10. Для внутренних работ.



1L 3L 10L

Aquastop Bio

Укрепляющий дезинфицирующий грунт (концентрат)



Антиплесневый укрепляющий водно-дисперсионный грунт-вагоизолятор для внутренних работ. Концентрат. Для грунтования впитывающих, подверженных постоянному воздействию влаги оснований (бетон, газобетон, штукатурка, шпатлевка, кирпич, гипсокартонные плиты, ДВП, ДСП) перед окраской воднодисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, приклеиванием обоев, шпатлеванием. Средство профилактики появления и роста плесени и грибов под финишным слоем отделочных материалов. Содержит эффективные биоциды. Разбавление водой - 1:3. Расход концентрата: 40 м.кв/л.



0,5L 1L 3L

Monolit

Средство для пропитки бетона



Раствор активных силикатов, катализаторов и поверхностно-активных веществ. Глубоко проникает в поры и трещины бетона и химически взаимодействует с кальцием цемента, образуя плотную кремнеподобную кристаллическую структуру. Применяется при наружных и внутренних работах для обработки бетонных полов, стен и других поверхностей (цоколи и отмостки, склады, цеха, мастерские, разливные производства, авторемонтные предприятия, парковки, гаражи, бассейны водоочистительных станций, канализационные колодцы и т.д.). Кроме того, состав рекомендуется для обработки асбоцементных плит и стен, оштукатуренных, в том числе, известковой штукатуркой. MONOLIT на 30-50% повышает твердость и износостойкость бетона, устраняет его пыление, снижает в 5-10 раз водопоглощаемость бетона и повышает адгезию покрывных ЛКМ, увеличивая тем самым долговечность покрытия. Обработанная поверхность обладает прекрасной стойкостью к большинству органических кислот, жиров, нефтепродуктов. При необходимости (не ранее, чем через 3 суток) обработанная поверхность может быть обработана как водным, так и органорастворимым гидрофобизатором. Не рекомендуется применять по свежему бетону (менее 14 суток).



3L 10L

Contact Grunt

Адгезионный грунт



Адгезионный акриловый грунт с минеральным наполнителем для обработки плотных, глянцевых не впитывающих влагу оснований (монолитные бетонные стены, потолки и полы, железобетонные конструкции, гипсокартон и тд) для создания промежуточного сцепляющего слоя перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок, а также структурных красок и шпаклевок при внутренних и наружных работах.



1,2kg 3kg 12kg

Biotol Spray

Дезинфицирующее средство



Готовое к применению средство для профилактики и уничтожения микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) на окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и других поверхностях, как при наружных, так и при внутренних работах. Сфера применения: ванные комнаты, кухни, прачечные, наружные стены и оконные рамы, цоколи зданий, карнизы, ограждения балконов, шиферные и черепичные крыши тд, а также архитектурные и мемориальные памятники. Расход: упаковки 0,5 L достаточно для обработки 2-4 м².



0,5L

Biotol

Средство против плесени (концентрат)



Эффективное средство для профилактики и уничтожения плесени на окрашенных, каменных, бетонных и других пористых поверхностях при внутренних и наружных работах, а также для усиления фунгицидных свойств водоразбавимых красок, шпатлевок и штукатурок, применяемых для ремонта поверхностей, подверженных образованию плесени. Применяется в помещениях, подверженных биологическим загрязнениям или с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, прачечные, а также наружные стены и оконные рамы, цоколи зданий, карнизы, ограждения балконов, тротуарные плитки, шиферные и черепичные крыши и т.д. Концентрированное средство перед обработкой поверхностей разбавить водой в соотношении 1:20. Расход: упаковки (0,5 л) достаточно для обработки 20 - 40 м² поверхности.



0,5L

Бесцветная добавка для замедления времени высыхания водоразбавимых интерьерных красок. Средство TIME + добавленное в краску, способствует замедлению испарения воды из красочного слоя. Окрашиваемая поверхность дольше остается влажной - примерно в полтора раза, в зависимости от вида краски, метода ее нанесения и рабочих условий. Это дает больше времени для разравнивания краски, что в конечном итоге позволяет получить более ровное и качественное покрытие. Эффект особенно заметен при окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха). TIME + не изменяет малярных свойств краски (лишь незначительно уменьшается вязкость), не влияет на цветовой тон и блеск покрытия.



(0,33L

Blank lined paper for notes.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Рекомендации по применению красок и лаков																
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ										НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ						
Потолки		Стены		Полы		Сильно загрязненные поверхности	Оконные рамы, двери	Радиаторы	Металлические поверхности	Деревянные поверхности, элементы мебели	Деревянные поверхности, оконные рамы, двери	Металлические поверхности	Деревянные фасады, заборы	Бетонные и каменные фасады	Оштукатуренные фасады	Бетонные колонны, минеральные плиты
Сухие помещения	Влажные помещения	Сухие помещения	Влажные помещения	Деревянные	Бетонные											
Primo 2																
Sympathia																
Mattilda																
Akrit 4																
Akrit 7																
Akrit 12																
Akrit 20																
Akzent																
Structura																
Objekt																
Floor																
Norden																
Element																
Accord																
Windoora																
Akrit F																
Forsil																
Veranda																
Veranda Primer																
Kantri																
Sokkel																
Kabinet																
Parketliakk WE																
Parketliakk WE Extra																
Parketliakk SE																
Puidulakk																
Marine Lakk																
Saunalakk																



ESKARO GROUP AB Sweden
www.eskaro.com